

Luftfilter



Technische Betriebsangaben:

- Behälter-Material: Stahl
Kunststoff

Grundausrüstung:

- Luftverteilssystem zur gleichmäßigen Beaufschlagung über den Querschnitt

Ergänzungen gegen Aufpreis:

- Probenahmestelle
- Anschlüsse nach Kundenwunsch
- Anschluss- und Verbindungsleitungen
- Abluftschrank zur gesammelten Abgabe der gereinigten Luft (nur N500, N1000, N1500)
- Schalldämpfer am Luftausgang

| | Durchmesser in mm | Höhe in mm | Max. Volumen- strom in m ³ /h | Aktivkohlemenge in kg 1) | Standard- anschlüsse |
|----------------|----------------------|---------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| N100 | 600 | 990 | 170 | 90 | C-Kupplung |
| N100 xP | 600 | 990 | 170 | 90 | C-Kupplung |
| N250 | 850 | 1200 | 425 | 180 | C oder B- Kupplung |
| N500 | 600 | 990 | 850 | 90 | Rohrstutzen 100 mm |
| N1000 | 850 | 1200 | 1700 | 180 | Rohrstutzen 150 mm |
| N1500 | 850 | 1200 | 2500 | 120 | Rohrstutzen 200 mm |
| N3000 | 1300 | 1900 | 5100 | 800 | Rohrstutzen 250 mm |
| D1000 | 1000 | 2300 | 1200 | 500 | Rohrstutzen 150 mm |

Weitere Filtergrößen auf Anfrage

1) abhängig vom eingesetzten Aktivkohletyp